



ГАРАНЦИОННА КАРТА за праг за поддушово пространство

Благодарим Ви, че избирате нас!

Праговете ни за поддушово пространство са произведени изцяло в България. Ние гарантираме за високото качество на вложените материали и за прецизния контрол на всеки един етап от производствения процес.

5 години гаранция /важи от датата на продажбата/

Гаранцията се отнася за материала, от който е произведен прагът и не покрива наранявания на повърхността вследствие на неправилен транспорт, монтаж, естественото износване на продукта или невнимателно/неправилно използване и поддържане.

ВАЖНО! За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта почиствайте редовно с топла вода и подсушавайте с мека кърпа. При натрупване на варовикови отлагания и/или други петна третирайте с почистващ препарат за отстраняване на котлен камък или друг за банята, но на химична основа. Не използвайте абразивни препарати и/или абразивната страна на домакинска гъба, както и остри инструменти за почистване. Изпускането на остри и/или тежки предмети може да нарани повърхността на изделието.

Гаранцията не покрива дефекти, настъпили в резултат на неспазването на тези условия и/или вследствие на неправилен монтаж.

Рекламациите се предявяват към производителя или в търговския обект, от който е закупен продукта - с оригинална опаковка, с представяне на надлежно попълнена и подпечатана гаранционна карта, придружена с касова бележка или фактура за покупката.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ N: 3 / 18.05.2020


- Уникален идентификационен код на типа продукт: **Праг за поддушово пространство от Полимермрамор и Граниксит**
5180, 5190, 51100, 51140, 51180, 5101100, 5101140, 5101180,
5680, 5690, 56100, 56140, 56180, 5601100, 5601140, 5601180,
578080, 579090, 57100100, 57125125,
588080, 589090, 58100100, 58125125
- Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт
- НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 05.02.2015г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя
- Отделяне на поддушовото пространство от останалата част на помещението с цел недопускане навлизането на оттичащата се по пода вода в цялото помещение.
- Монтаж върху него на всякакъв вид вертикални елементи /паравани, душкабини и т.н./ с цел отделяне на поддушовото пространство от останалата част на помещението.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
ФАТ ЕООД, 4004 Пловдив, България, ул. Братя Бъкстон 138
Тел. + 359 32 67 22 30, Web: www.fat-bg.com, e-mail: office_bg@fat-bg.com
- Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)
- Не е приложено
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
- Не е приложено
(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))
- Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Устойчивост на суха топлина – наличие на промени по повърхността	Няма отклонения	БДС EN 13310:2015 т. 5.3.
2. Устойчивост на химикали и корозиращи агенти – наличие на постоянни повреди по повърхността		
2.1. Acetic acid (CH ₃ COOH), 10%	Не причинява петна или влошаване на повърхността – отстранява се с вода	БДС EN 13310:2015 т. 5.5.
2.2. Sodium Hydroxide (NaOH) 5%	Не причинява петна или влошаване на повърхността – отстранява се с вода	БДС EN 13310:2015 т. 5.5.
2.3. Ethanol (C ₂ H ₅ OH) 70%	Не причинява петна или влошаване на повърхността – отстранява се с вода	БДС EN 13310:2015 т. 5.5.
2.4. Sodium Hypochlorite (NaOCl), 5% active chlorine (Cl ₂)	Не причинява петна или влошаване на повърхността – отстранява се с вода	БДС EN 13310:2015 т. 5.5.
2.5. Methylen blue, 1%	Не причинява петна или влошаване на повърхността – отстранява се с вода	БДС EN 13310:2015 т. 5.5.
3. Водопоглъщаемост	Средно 0,3/0,4	БДС EN ISO 10545-3:2018

- Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7. Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител - съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

Атанас Петков – Управител ФАТ ЕООД



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА

С прага за поддушово пространство Вие получавате още:

- Една АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО
- Възможност да разполагате с поддушово пространство според Вашите желания.
- Качество на материала, гарантиращо стабилен монтаж на всякакъв вид вертикални конструкции /като форми, размери и маса/, оформящи пространството под душа
- Едно ново, естетическо, функционално и трайно решение за Вашата баня независимо дали ще поставите стандартна или нестандартна вертикална преграда за душ, или просто завеса
- Разнообразие от цветове, форми и дължини

Издръжливост: Изпитванията, направени от Производителя ФАТ ЕООД, показват, че продуктите от полимермрамор с търговска марка ФАТ са издръжливи при контакт с ацетиленова, оцетна киселина, етанол, натриев хипохлорид, ацетон, амоняк, сода каустик, всякакви почистващи препарати за баня /без абразиви/, боя за коса и други.

Материал: Полимермраморът е основно мраморно брашно /80%/ и полиестерна смола. Покритието е прозрачен санитарен киселинностойчив гелкоат. Граникситът е търговско наименование на ФАТ ЕООД и е разновидност на Полимермрамора със същите базови съставки, но в покритието от гел е добавен специфичен пълнител – гранули с висока твърдост, голямо цветово разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка предава визия, наподобяваща Гранит и осигурява по-висока здравина и устойчивост на физико-механични влияния.

Инструкция за монтаж:

- Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухнята на прага за постигане на по-стабилно слепване с пода.
- Препоръчваме монтиране на прага преди поставянето на подовото покритие /плочките на пода. При необходимост от коригиране на дължината на прага можете да ползвате ъглошлайф /типът на режещия диск н е от значение/. Режете винаги от лицевата страна на прага – т.е. от страната на геловото покритие. Нивелирайте прага добре, след което пристъпете към залепване на плочките, давайки наклон в необходимите посоки за правилното оттичане на водата.
- При монтаж върху вече завършен под коригирайте евентуалната денивелация, формирана от наклон на пода. Точното хоризонтиране на прага е важно за правилния монтаж и безпроблемното ползване след това на поставените върху него вертикалните прегради /параван или душкабина/
- При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
- При по-полеяма денивелация на основата коригирайте височината на прага в долната му част чрез шлайфане с цел осигуряване на хоризонтална повърхност за монтаж на преградните елементи.
- По Ваша преценка можете да поставите допълнително декоративна лайсна за фаянс /тип вътрешен ъгъл/ от външната страна на прага.
- След монтажа е необходимо да се изчака 72 часа преди първата употреба!

Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид вертикални прегради за душеве, като спазвате инструкциите на съответния производител - вкл. и тези, изискващи разпробиване на основата - т.е. прага/.

Инструкции за поддръжка и употреба на праг за поддушово пространство ФАТ

Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за отделяне на поддушовото пространство с цел спиране на изливането на водата по пода на цялата баня. За постигане на оптималната функционалност на продукта е необходимо той да се използва единствено и само по предназначение. Потребителят следва да съблюдава инструкциите за поддръжка и употреба, предоставени от производителя, тъй като внимателното и правилно отношение ще осигури на прага дълъг живот и добра визия. След използване е желателно повърхността на изделието да се подсушава, защото така се избягва появяването на варовикови отлагания и петна. За премахване на остатъчни петна, изтръкайте мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки който и да е от предлаганите на пазара почистващи препарати на химична основа /без абразиви/.

! Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.

! Забранява се използването на абразиви или почистващи препарати на абразивна основа, които водят до износване на покритието.